

물 품 규 격 서

품목번호	품 명	단 위	수 량	비 고
2110170901	원형결속기	대	1	
1. 특 징 가. 콘트롤 박스에 의한 베일압력 조정이 가능(5단계)하고, 베일크기는 100~110cm까지 가능. 나. 로터하부가 자동으로 개폐되는 구조로 작업시 막힘이 없음. 다. 리그형 타이어 채용, 차체높이 조절이 가능하여 습지 작업이 가능. 라. 고속결속장치가 탑재되어 결속시간이 짧고 결속망 설치가 매우 간편. 마. 특수 2점 히치로 좁은 공간에서도 선회가 가능하고, 요철이 심한 포장에서도 부드러운 견인력이 보장. 바. 베일 크기에 비해 넓은 픽업폭으로 고능률 작업이 가능. 사. 로토켓 칼날을 쉽게 탈부착이 가능. 아. 기계 자체에 유압펌프가 있어 트랙터와의 보조 유압커플링을 사용할 필요가 없다. 자. 픽업 구동부 및 롤러 구동계통에 안전볼트가 부착되어 과부하, 충격에 안전하게 작업. 차. 원형결속작업, 네트감기 종료, 베일방출 등 베일작업 전과정이 완전자동또는 수동으로 작동. 카. 전동실린더 부착으로 픽업 높이 조정이 자유로움. 2. 구조 및 규격 가. 기계크기는(전장*전폭*전고)3,410*2,100*2,140mm로 한다. 나. 중량은 1,830Kg내외로 한다. 다. 픽업폭은 1,700mm내외로 한다. 라. 베일크기 100~110(직경)*100(폭)cm로 한다. 마. 베일챔버의 가압롤러는 16개로 한다. 바. 컷터날수는 5개내외로 한다. 사. 작업능률은 35~60Bale/hr로 한다. 아. 작업속도는 4~ 0km/hr으로 한다. 자. 소요동력은 42kw이상으로 한다. 차. 베일압력조정은 5단계 자동으로 한다. 카. 로터하부구조는 자동개폐 구조로 한다. 3. 필수사항 가. 국내 또는 국외생산 제품일 것 나.공급시 공급처(생산업체)의 시운전 및 A/S 가능 엔지니어가 농기계 정비기능사 및 농기계기능사 자격 보유자임을 증명할 것 다. 국가 공인 인증기관에서 안전검정에 합격된 제품일것				